	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 1 / 21
		Revisie nr : 5.0
	Derbiseal S	Datum van uitgave : 11/08/2023
		Vervangt : 29/09/2021

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Productvorm	: Mengsel
Handelsnaam	: Derbiseal S
UFI	: U410-Q0H3-S00T-E3GA
Productgroep	: Handelsproduct

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik

Hoofdzakelijk gebruik	: Industrieel gebruik
Gebruik van de stof of het mengsel	: Uitvoerige informatie: zie veiligheidsinformatieblad. TDS Derbiseal S

1.2.2. Ontraden gebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Imperbel N.V./S.A
 Guido Gezellestraat 123
 1654 Beersel (Huizingen), Belgium
 Tel.+32 2 334 87 00
 Fax:+32 2 378 14 69
 info@derbigum.com
 www.derbigum.be

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Noodnummer : + 32 3 575 55 55 (24h/24h)

Land	Organisatie/Bedrijf	Adres	Noodnummer
België	Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid	Rue Bruyn 1 1120 Bruxelles/Brussel	+32 70 245 245
Nederland	Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum	Huispostnummer B.00.118 Postbus 85500 3508 GA Utrecht	+31 30 274 88 88


RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]

Flam. Liq. 3	H226
STOT SE 3	H336
Aquatic Chronic 3	H412

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 2 / 21
		Revisie nr : 5.0
	Derbiseal S	Datum van uitgave : 11/08/2023
		Vervangt : 29/09/2021

2.2. Etiketringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevapenpictogrammen (CLP) :



Signaalwoord :

Bevat :

Gevapenaanduidingen (CLP) :

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) :

Extra zinnen :

- : Waarschuwing
- : Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, <2%;
Koolwaterstoffen, C7-C9, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen
- : H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- : P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Draag oogbescherming, gelaatsbescherming, beschermende handschoenen, beschermende kleding.
P314 - Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P403+P235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
- : EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

2.3. Andere gevapen

Andere gevapen :

- : Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

Bevat geen PBT- of zPzB stoffen $\geq 0.1\%$ beoordeeld overeenkomstig REACH Bijlage XIII

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 in een concentratie die gelijk is of hoger is dan 0,1 %.


RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Niet van toepassing

3.2. Mengsels

Stofnaam	Productidentificatie	%	Classificatie volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]
Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, <2%	(CAS-Nr) - (EG-Nr) 927-241-2 (Catalogus-nr.) - (REACH-nr) 01-2119471843-32-xxxx	5 – 10	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 3 / 21
		Revisie nr : 5.0
	Derbiseal S	Datum van uitgave : 11/08/2023
		Vervangt : 29/09/2021

Koolwaterstoffen, C7-C9, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen	(CAS-Nr) - (EG-Nr) 920-750-0 (Catalogus-nr.) - (REACH-nr) 01-2119473851-33-xxxx	5 – 10	Flam. Liq. 2, H225 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411
Oleic acid, compound with (Z)-N-octadec-9-enylpropane-1,3-diamine (2:1)	(CAS-Nr) 34140-91-5 (EG-Nr) 251-846-4 (REACH-nr) 01-2119974119-29-xxxx	0,1 – 1	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT RE 2, H373 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 2, H411
vinyl acetaat stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt	(CAS-Nr) 108-05-4 (EG-Nr) 203-545-4 (Catalogus-nr.) 607-023-00-0 (REACH-nr) 01-2119471301-50-xxxx	< 0,1	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4 (Inhalatie:damp), H332 Carc. 2, H351 STOT SE 3, H335 Aquatic Chronic 3, H412

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Aanvullend advies	: Hulpverleners: zorg ook voor uw eigen bescherming!. Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke beschermingsuitrusting. Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, altijd een arts raadplegen. Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.
Inademen	: Breng het slachtoffer in de frisse lucht; warm houden en laten rusten. Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, altijd een arts raadplegen.
Contact met de huid	: Besmette kleding en schoenen uittrekken. Voorzichtig wassen met veel water en zeep. Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, altijd een arts raadplegen.
Contact met de ogen	: Direct voorzichtig en grondig met oogdouche of met water spoelen. Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, altijd een arts raadplegen.
Inslikken	: De mond grondig spoelen met water. Een arts raadplegen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Inademen	: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. De symptomen zijn onder andere hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, spierzwakte en in extreme gevallen bewusteloosheid.
Contact met de huid	: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Contact met de ogen	: Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een groot risico op contact met de ogen met zich mee te brengen.
Inslikken	: Kan irritatie van het maag-darmkanaal, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken.

4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.


RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	: koolstofdioxide (CO ₂), poeder, alcoholbestendig schuim, waternevel.
Ongeschikte blusmiddelen	: Sterke waterstraal.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke risico's	: Ontvlambare vloeistof en damp. Verhitting veroorzaakt interne drukverhoging met risico op openbarsten.
Explosiegevaar	: Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich over een aanzienlijke afstand van de ontstekingsbron verspreiden, alvorens weer in de richting van de ontstekingsbron te ontbranden. Dampen kunnen een ontplofbaar mengsel met lucht vormen.
Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand	: Koolstofdioxiden (CO, CO ₂).

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 4 / 21
		Revisie nr : 5.0
		Datum van uitgave : 11/08/2023
	Derbiseal S	Vervangt : 29/09/2021

5.3. Advies voor brandweerlieden

Blusinstructies	: Evacueren. Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist. Voorkom verspreiding van de blusvloeistoffen door deze in te dammen. Vermijd dat het bluswater in het milieu terechtkomt.
Bescherming tijdens brandbestrijding	: Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat.
Overige informatie	: Laat bluswater niet wegstromen in het riool of waterlopen. Afval verwijderen volgens de milieuwetgeving.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

Voor andere personen dan de hulpdiensten	: Overbodig personeel weg laten gaan. Blijf aan de kant waar de wind vandaan komt. Zorg voor voldoende ventilatie. Draag een aanbevolen persoonlijke veiligheidsuitrusting. Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke beschermingsuitrusting. De dampen niet inademen. Vermijd contact met de huid, ogen of kleding. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Zorg ervoor dat de apparatuur goed geaard is. Gebruik explosieveilige apparatuur. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
--	--

6.1.2. Voor de hulpdiensten

Voor de hulpdiensten	: Zorg ervoor dat procedures en training voor noodontsmetting en verwijdering aanwezig zijn. Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke beschermingsuitrusting.
----------------------	---

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet laten wegstromen in het oppervlaktewater of het riool. Waarschuw de autoriteiten, als het product in de riolering of open water terechtkomt.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden	: Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. Morsvloeistof indammen. Kleine hoeveelheden van de vloeistof gemorst: opnemen met onbrandbaar absorberend materiaal, opscheppen en deponeren in een afvalcontainer. Grote hoeveelheden morsvloeistof opruimen door middel van pompen (gebruik een explosieveilige of handpomp). Plaats afval in een geschikte afvalcontainer zodat het volgens de plaatselijke voorschriften verwerkt kan worden (zie rubriek 13). Dit product en de verpakking ervan moeten op een veilige manier verwijderd worden in overeenstemming met de lokale wetgeving. De gemorste vloeistof met schuim bedekken om de verdamping af te remmen.
--------------------	---


6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke beschermingsuitrusting. Zie rubriek 13 voor wat betreft de afvalverwijdering na het schoonmaken.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Vorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel	: Zorg voor voldoende ventilatie. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke beschermingsuitrusting. De dampen niet inademen. Vermijd contact met de huid, ogen of kleding. Vermenging met Chemisch op elkaar inwerkende materialen, Raadpleeg Rubriek 10 over Niet-compatibele materialen. absoluut vermijden. Goede procescontrole waarborgen om emissies tot een minimum te beperken (temperatuur, concentratie, pH, tijd). Voorkom lozing in het milieu. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Opslag- en opvangreservoir aarden. Gebruik explosieveilige apparatuur. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
---	---

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 5 / 21
		Revisie nr : 5.0
		Datum van uitgave : 11/08/2023
	Derbiseal S	Vervangt : 29/09/2021

Hygiënische maatregelen : Handhaaf een goede industriële hygiëne. De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Verontreinigde kleding uittrekken. Werkkleding en gewone kleding van elkaar gescheiden houden. De kleding afzonderlijk wassen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagvoorwaarden : Opslag van brandbare vloeistoffen. Op een droge, koele en zeer goed geventileerde plek opslaan. Niet bewaren in de buurt van of samen met een van de incompatibele stoffen uit rubriek 10. De opslagfaciliteiten indijken om vervuiling van de grond en het water te voorkomen in het geval van lozing.

Niet-verenigbare stoffen of mengsels : Sterke oxidatiemiddelen.

Hitte- en ontvlammingsbronnen : Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen. Beschermen tegen directe zonnestrallen.

Verpakkingsmateriaal : Zelfs na gebruik niet doorprikken of verbranden. Het lege vat niet verbranden of met een snijbrander bewerken. De houder nooit onder druk leggen. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking opslaan.


7.3. Specifiek eindgebruik

Geen gegevens beschikbaar.


RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters


vinyl acetaat (108-05-4)		
EU	IOEL TWA	17,6 mg/m ³
EU	IOEL TWA [ppm]	5 ppm
EU	IOEL STEL	35,2 mg/m ³
EU	IOEL STEL [ppm]	10 ppm
Oostenrijk	TRK (OEL TWA)	17,6 mg/m ³
Oostenrijk	TRK (OEL TWA) [ppm]	5 ppm
België	OEL TWA	17,6 mg/m ³
België	OEL TWA [ppm]	5 ppm
België	OEL STEL	35,2 mg/m ³
België	OEL STEL [ppm]	10 ppm
Bulgarije	OEL TWA	17,6 mg/m ³
Bulgarije	OEL TWA [ppm]	5 ppm
Bulgarije	OEL STEL	35,2 mg/m ³
Bulgarije	OEL STEL [ppm]	10 ppm
Kroatië	GVI (OEL TWA) [1]	17,6 mg/m ³
Kroatië	GVI (OEL TWA) [2]	5 ppm
Kroatië	KGVI (OEL STEL)	35,2 mg/m ³
Kroatië	KGVI (OEL STEL) [ppm]	10 ppm
Cyprus	OEL TWA	17,6 mg/m ³
Cyprus	OEL TWA [ppm]	5 ppm
Cyprus	OEL STEL	35,2 mg/m ³
Cyprus	OEL STEL [ppm]	10 ppm
Tsjechische Republiek	PEL (OEL TWA)	18 mg/m ³
Denemarken	OEL TWA [1]	18 mg/m ³

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 6 / 21
		Revisie nr : 5.0
	Derbiseal S	Datum van uitgave : 11/08/2023
		Vervangt : 29/09/2021

vinyl acetaat (108-05-4)		
Denemarken	OEL TWA [2]	5 ppm
Denemarken	OEL STEL	35,2 mg/m ³
Denemarken	OEL STEL [ppm]	10 ppm
Estland	OEL TWA	18 mg/m ³
Estland	OEL TWA [ppm]	5 ppm
Estland	OEL STEL	35,2 mg/m ³
Estland	OEL STEL [ppm]	10 ppm
Finland	HTP (OEL TWA) [1]	18 mg/m ³
Finland	HTP (OEL TWA) [2]	5 ppm
Finland	HTP (OEL STEL)	35 mg/m ³
Finland	HTP (OEL STEL) [ppm]	10 ppm
Frankrijk	VME (OEL TWA)	17,6 mg/m ³
Frankrijk	VME (OEL TWA) [ppm]	5 ppm
Frankrijk	VLE (OEL C/STEL)	35,2 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankrijk	VLE (OEL C/STEL) [ppm]	10 ppm (restrictive limit)
Duitsland	Werkplekgrenswaarde (mg/m ³) (TRGS900)	18 mg/m ³
Duitsland	Werkplekgrenswaarde (ppm) (TRGS900)	5 ppm
Gibraltar	OEL TWA	17,6 mg/m ³
Gibraltar	OEL TWA [ppm]	5 ppm
Gibraltar	OEL STEL	35,2 mg/m ³
Gibraltar	OEL STEL [ppm]	10 ppm
Griekenland	OEL TWA	17,6 mg/m ³
Griekenland	OEL TWA [ppm]	5 ppm
Griekenland	OEL STEL	35,2 mg/m ³
Griekenland	OEL STEL [ppm]	10 ppm
Hongarije	AK (OEL TWA)	17,6 mg/m ³
Hongarije	CK (OEL STEL)	35,2 mg/m ³
Ierland	OEL TWA [1]	18 mg/m ³
Ierland	OEL TWA [2]	5 ppm
Ierland	OEL STEL	35 mg/m ³
Ierland	OEL STEL [ppm]	10 ppm
Italië	OEL TWA	17,6 mg/m ³
Italië	OEL TWA [ppm]	5 ppm
Italië	OEL STEL	35,2 mg/m ³
Italië	OEL STEL [ppm]	10 ppm
Letland	OEL TWA	17,6 mg/m ³
Letland	OEL TWA [ppm]	5 ppm
Litouwen	IPRV (OEL TWA)	17,6 mg/m ³
Litouwen	IPRV (OEL TWA) [ppm]	5 ppm
Litouwen	TPRV (OEL STEL)	35,2 mg/m ³

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 7 / 21
		Revisie nr : 5.0
		Datum van uitgave : 11/08/2023
	Derbiseal S	Vervangt : 29/09/2021

vinyl acetaat (108-05-4)		
Litouwen	TPRV (OEL STEL) [ppm]	10 ppm
Luxemburg	OEL TWA	17,6 mg/m ³
Luxemburg	OEL TWA [ppm]	5 ppm
Luxemburg	OEL STEL	35,2 mg/m ³
Luxemburg	OEL STEL [ppm]	10 ppm
Malta	OEL TWA	17,6 mg/m ³
Malta	OEL TWA [ppm]	5 ppm
Malta	OEL STEL	35,2 mg/m ³
Malta	OEL STEL [ppm]	10 ppm
Nederland	TGG-8u (OEL TWA)	18 mg/m ³
Nederland	TGG-8u (OEL TWA) [ppm]	5,1 ppm
Nederland	TGG-15min (OEL STEL)	36 mg/m ³
Nederland	TGG-15min (OEL STEL) [ppm]	10,2 ppm
Polen	NDS (OEL TWA)	10 mg/m ³
Polen	NDSch (OEL STEL)	30 mg/m ³
Portugal	OEL TWA	17,6 mg/m ³ (indicative limit value)
Portugal	OEL TWA [ppm]	5 ppm (indicative limit value)
Portugal	OEL STEL	35,2 mg/m ³ (indicative limit value)
Portugal	OEL STEL [ppm]	10 ppm (indicative limit value)
Roemenië	OEL TWA	17,6 mg/m ³
Roemenië	OEL TWA [ppm]	5 ppm
Roemenië	OEL STEL	35,2 mg/m ³
Roemenië	OEL STEL [ppm]	10 ppm
Slowakije	NPHV (OEL TWA) [1]	36 mg/m ³
Slowakije	NPHV (OEL TWA) [2]	10 ppm
Slowakije	NPHV (OEL C)	35,2 mg/m ³
Slovenië	OEL TWA	17,6 mg/m ³
Slovenië	OEL TWA [ppm]	5 ppm
Slovenië	OEL STEL	35,2 mg/m ³
Slovenië	OEL STEL [ppm]	10 ppm
Spanje	VLA-ED (OEL TWA) [1]	17,6 mg/m ³ (indicative limit value)
Spanje	VLA-ED (OEL TWA) [2]	5 ppm (indicative limit value)
Spanje	VLA-EC (OEL STEL)	35,2 mg/m ³
Spanje	VLA-EC (OEL STEL) [ppm]	10 ppm
Zweden	NGV (OEL TWA)	18 mg/m ³
Zweden	NGV (OEL TWA) [ppm]	5 ppm
Zweden	KTV (OEL STEL)	35 mg/m ³
Zweden	KTV (OEL STEL) [ppm]	10 ppm
Verenigd Koninkrijk	WEL TWA (OEL TWA) [1]	17,6 mg/m ³
Verenigd Koninkrijk	WEL TWA (OEL TWA) [2]	5 ppm
Verenigd Koninkrijk	WEL STEL (OEL STEL)	35,2 mg/m ³
Verenigd Koninkrijk	WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	10 ppm

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 8 / 21
		Revisie nr : 5.0
		Datum van uitgave : 11/08/2023
	Derbiseal S	Vervangt : 29/09/2021


vinyl acetaat (108-05-4)		
Noorwegen	Grenseverdi (OEL TWA) [1]	17,6 mg/m ³
Noorwegen	Grenseverdi (OEL TWA) [2]	5 ppm
Noorwegen	Korttidsverdi (OEL STEL)	35,2 mg/m ³ (value from the regulation)
Noorwegen	Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	10 ppm (value from the regulation)
Zwitserland	MAK (OEL TWA) [1]	35 mg/m ³
Zwitserland	MAK (OEL TWA) [2]	10 ppm
Zwitserland	KZGW (OEL STEL)	35 mg/m ³
Zwitserland	KZGW (OEL STEL) [ppm]	10 ppm
Australië	OES TWA [1]	35 mg/m ³
Australië	OES TWA [2]	10 ppm
Australië	OES STEL	70 mg/m ³
Australië	OES STEL [ppm]	20 ppm
Canada (Quebec)	VECD (OEL STEL)	53 mg/m ³
Canada (Quebec)	VECD (OEL STEL) [ppm]	15 ppm
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA)	35 mg/m ³
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA) [ppm]	10 ppm
USA - ACGIH	ACGIH OEL TWA [ppm]	10 ppm
USA - ACGIH	ACGIH OEL STEL [ppm]	15 ppm
USA - NIOSH	NIOSH REL (Ceiling)	15 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL C [ppm]	4 ppm

Aanvullende informatie : Aanbevolen toezichtprocedures :. Personenluchtcontrole. Regeling ruimteventilatie

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische maatregelen : Zorg voor voldoende ventilatie. Uitsluitend op plaatsen met voldoende afzuiging gebruiken. Nood-oogdouches en veiligheidsdouches dienen geïnstalleerd te zijn in de nabijheid van elke plek waar mogelijk blootstelling plaatsvindt. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Organisatorische maatregelen om lozingen, verspreiding en blootstelling te vermijden/beperken. Verwijzing naar andere rubrieken 7.

Persoonlijke beschermingsuitrusting : Kies beschermingskleding aan de hand van de hoeveelheid en concentratie van de gevaarlijke stof op de werkplek.

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 9 / 21
		Revisie nr : 5.0
	Derbiseal S	Datum van uitgave : 11/08/2023
		Vervangt : 29/09/2021

- Bescherming van de handen : Bij herhaald of langdurig contact handschoenen dragen. Beschermende handschoenen volgens EN 374. . Bij de selectie van specifieke handschoenen voor een bepaalde toepassing en gebruikstijd in een arbeidsplaats moet ook rekening worden gehouden met alle andere factoren op de arbeidsplaats, zoals (maar niet beperkt tot): andere chemicaliën die mogelijk gehanteerd worden, fysieke vereisten (bescherming tegen snijden/doorboren, handigheid, thermische bescherming) en de instructies/specificaties van de handschoenleverancier.
- Bescherming van de ogen : Draag oogbescherming. Veiligheidsbril
- Lichaamsbescherming : Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
- Bescherming van de ademhalingswegen : Niet vereist onder normale gebruiksomstandigheden. Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat gebruiken. Volledig gelaatsmasker (DIN EN 136) (EN136). Halfgelaatsmasker (DIN EN 140) (EN140). Type filter: A (EN141).




- Bescherming tegen thermische gevaren : Niet vereist onder normale gebruiksomstandigheden.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

- Voorkomen : Vloeibaar
- Voorkomen : visceuze vloeistof. Vloeibaar.
- Kleur : Zwart.
- Geur : Van koolwaterstof.
- Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar
- pH : Geen gegevens beschikbaar
- Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar
- Smelt-/vriespunt : Geen gegevens beschikbaar
- Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar
- Beginkookpunt en kooktraject : 108 °C
- Vlampunt : 23 °C
- Zelfontbrandingstemperatuur : > 300 °C
- Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar
- Ontvlambaarheid : Niet van toepassing, Vloeibaar
- Dampspanning : 40 hPa (20°C)
- Dampdichtheid : Geen gegevens beschikbaar
- Relatieve dichtheid : 1,1
- Oplosbaarheid : Water: Niet oplosbaar
- n-Octanol/Water verdelingscoëfficiënt : Geen gegevens beschikbaar
- Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar
- Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar
- Ontploffingseigenschappen : Niet van toepassing. De test dient niet te worden uitgevoerd, aangezien de molecule geen chemische groepen bevat op grond waarvan mogelijke explosieve eigenschappen kunnen worden vermoed.
- Oxiderende eigenschappen : Niet van toepassing. Het classificatieproces hoeft niet te worden gebruikt omdat er geen chemische groepen in het molecuul zitten met oxiderende eigenschappen.

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 10 / 21
		Revisie nr : 5.0
		Datum van uitgave : 11/08/2023
	Derbiseal S	Vervangt : 29/09/2021

Explosiegrenzen	: Geen gegevens beschikbaar
Deeltjesgrootte	: Niet van toepassing
Verdeling van deeltjesgrootte	: Niet van toepassing
Vorm van de deeltjes	: Niet van toepassing
Aspectverhouding deeltjes	: Niet van toepassing
Deeltjesaggregatietoestand	: Niet van toepassing
Deeltjesagglomeratietoestand	: Niet van toepassing
Specifieke oppervlaktegrootte deeltjes	: Niet van toepassing
Deeltjesstofvorming	: Niet van toepassing

9.2. Overige informatie

9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

9.2.2. Andere veiligheidskenmerken

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Ontvlambare vloeistof en damp. Verwijzing naar andere rubrieken: 10.4 & 10.5.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Dampen kunnen een ontplofbaar mengsel met lucht vormen. Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Zie rubriek 7 voor informatie over veilig hanteren.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

oxiderende stoffen. Zie rubriek 7 voor informatie over veilig hanteren.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten


Koolstofoxiden (CO, CO₂). Verwijzing naar andere rubrieken 5.2.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)

Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, <2% (-)	
LD50/oraal/rat	> 5000 mg/kg
LD50/dermaal/konijn	> 5000 mg/kg
Koolwaterstoffen, C7-C9, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen (-)	
LD50/oraal/rat	> 5840 mg/kg
LD50/dermaal/konijn	> 2000 mg/kg

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 11 / 21
		Revisie nr : 5.0
	Derbiseal S	Datum van uitgave : 11/08/2023
		Vervangt : 29/09/2021

vinyl acetaat (108-05-4)	
LD50/oraal/rat	3470 mg/kg
LD50/dermaal/konijn	7440 mg/kg
LC50/inhalatie/4uur/rat	14084 mg/m ³
LC50/inhalatie/4uur/rat (ppm)	3680 ppm/4h

Oleic acid, compound with (Z)-N-octadec-9-enylpropane-1,3-diamine (2:1) (34140-91-5)	
LD50/dermaal/rat	> 2000 mg/kg

Huidcorrosie/-irritatie	: Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan) pH: Geen gegevens beschikbaar
Ernstig oogletsel/oogirritatie	: Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan) pH: Geen gegevens beschikbaar
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid	: Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)
Mutageniteit in geslachtscellen	: Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)
Carcinogeniteit	: Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)
Giftigheid voor de voortplanting	: Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)
STOT bij eenmalige blootstelling	: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
STOT bij herhaalde blootstelling	: Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)
Gevaar bij inademing	: Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)

Derbiseal S	
Viscositeit, kinematisch	Geen gegevens beschikbaar

Overige informatie : Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen. Voor meer informatie, zie paragraaf 4.

11.2. Informatie over andere gevaren


11.2.1. Hormoonontregelende eigenschappen

Schadelijke effecten van die hormoonontregelende eigenschappen voor de gezondheid : Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 in een concentratie die gelijk is of hoger is dan 0,1 %.

11.2.2 Overige informatie

Overige informatie : Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen, Voor meer informatie, zie paragraaf 4

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 12 / 21
		Revisie nr : 5.0
	Derbiseal S	Datum van uitgave : 11/08/2023
		Vervangt : 29/09/2021

12.1. Toxiciteit

Milieueigenschappen : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Volgens de criteria van de EG-classificatie en kenmerking "gevaarlijk voor het milieu" moet de stof/het product niet als milieugevaarlijk gekenmerkt worden.

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn : Niet ingedeeld

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, <2% (-)	
LC50 - Vissen [1]	10 – 100 mg/l
NOEC (acuut)	0,1 – 1 mg/l vis

Koolwaterstoffen, C7-C9, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen (-)	
LC50 - Vissen [1]	1 – 10 mg/l
NOEC (acuut)	0,1 – 1 mg/l Vis

vinyl acetaat (108-05-4)	
LC50 - Vissen [1]	(96h) 1036 mg/l QSAR
LC50 - Vissen [2]	15,04 – 21,54 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static] Source: EPA)
EC50 - Schaaldieren [1]	(48h)(OECD 202) 12,6 mg/l Daphnia magna (grote watervlo)
EC50 72h - Algen [1]	12,7 mg/l
ErC50 algen	12,7 mg/l Pseudokirchnerella subcapitata; OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
NOEC chronisch vis	0,16 mg/l (OECD 210, Fish, Early-life stage toxicity test)
EC50, Daphnia magna (grote watervlo)	24 mg/l (24 uren, OECD 202)

Oleic acid, compound with (Z)-N-octadec-9-enylpropane-1,3-diamine (2:1) (34140-91-5)	
LC50 - Vissen [1]	1,35 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [semi-static])


12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Derbiseal S	
Persistentie en afbreekbaarheid	Geen aanvullende informatie beschikbaar.

12.3. Bioaccumulatie

Derbiseal S	
n-Octanol/Water verdelingscoëfficiënt	Geen gegevens beschikbaar
Bioaccumulatie	Geen aanvullende informatie beschikbaar.

vinyl acetaat (108-05-4)	
n-Octanol/Water verdelingscoëfficiënt	0,73

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 13 / 21
		Revisie nr : 5.0
	Derbiseal S	Datum van uitgave : 11/08/2023
		Vervangt : 29/09/2021

12.4. Mobiliteit in de bodem

Derbiseal S	
Mobiliteit in de bodem	Geen gegevens beschikbaar

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Derbiseal S	
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII	
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII	
Resultaat van het onderzoek naar PBT-eigenschappen	Geen gegevens beschikbaar

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Schadelijke milieueffecten van die hormoonontregelende eigenschappen : Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 in een concentratie die gelijk is of hoger is dan 0,1 %.

12.7. Andere schadelijke effecten

Andere schadelijke effecten : Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Aanbevelingen voor afvoer van producten/verpakkingen : Voorkom lozing in het milieu. Lege containers en afval op een veilige manier verwijderen. Zie rubriek 7 voor informatie over veilig hanteren. Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over terugwinning/recycling. Recycling heeft de voorkeur boven verwijdering of verbranding. Als recycling niet mogelijk is, verwijderen in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften voor het verwijderen van afval. Vervuilde verpakkingen moeten zoals de oorspronkelijke inhoud behandeld worden. Vervuilde stoffen verwijderen conform de geldende wetgeving. Door het product verontreinigde verpakkingen: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. De houder nooit onder druk legen.


verdere ecologische aanwijzingen : Niet laten wegstromen in het oppervlaktewater of het riool.






Europese afvalstoffenlijst (2001/573/EC, 75/442/EEC, 91/689/EEC) : Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren
Afvalcodes dienen door de gebruiker te worden toegewezen, bij voorkeur in overleg met de afvalverwerkingsautoriteiten

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. VN-nummer of ID-nummer				
1993	1993	1993	1993	1993
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN				
BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, <2% ; Koolwaterstoffen, C7-C9, n-alkanen, isoalkanen,	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanen, cyclics, <2% ; Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanen, cyclics)	Flammable liquid, n.o.s. (Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanen, cyclics, <2% ; Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanen, cyclics)	BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, <2% ; Koolwaterstoffen, C7-C9, n-alkanen, isoalkanen,	BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, <2% ; Koolwaterstoffen, C7-C9, n-alkanen, isoalkanen,

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 14 / 21
		Revisie nr : 5.0
		Datum van uitgave : 11/08/2023
	Derbiseal S	Vervangt : 29/09/2021


ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
cyclische verbindingen)			cyclische verbindingen)	cyclische verbindingen)
Omschrijving vervoerdocument				
UN 1993 BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, <2% ; Koolwaterstoffen, C7-C9, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen), 3, III, (D/E)	UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanen, isoalkanen, cyclics, <2% ; Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanen, isoalkanen, cyclics), 3, III	UN 1993 Flammable liquid, n.o.s. (Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanen, isoalkanen, cyclics, <2% ; Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanen, isoalkanen, cyclics), 3, III	UN 1993 BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, <2% ; Koolwaterstoffen, C7-C9, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen), 3, III	UN 1993 BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, <2% ; Koolwaterstoffen, C7-C9, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen), 3, III
14.3. Transportgevaarklasse(n)				
3	3	3	3	3
				
14.4. Verpakkingsgroep				
III	III	III	III	III
14.5. Milieugevaren				
Milieugevaarlijk : Nee	Milieugevaarlijk : Nee Mariene verontreiniging : Nee	Milieugevaarlijk : Nee	Milieugevaarlijk : Nee	Milieugevaarlijk : Nee
Geen aanvullende informatie beschikbaar				

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker : Geen gegevens beschikbaar

- Wegtransport

Classificatiecode (ADR) : F1
 Bijzondere bepaling : 274, 601
 Gelimiteerde hoeveelheden (ADR) : 5l
 Vrijgestelde hoeveelheden (ADR) : E1
 Verpakkingsinstructies (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001
 Voorschriften voor gezamenlijke verpakking (ADR) : MP19
 Instructies voor transporttanks en bulkcontainers (ADR) : T4
 Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers (ADR) : TP1, TP29
 Tankcode (ADR) : LGBF
 Voertuig voor tankvervoer : FL
 Vervoerscategorie (ADR) : 3
 Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli (ADR) : V12
 Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Bedrijf (ADR) : S2

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 15 / 21
		Revisie nr : 5.0
	Derbiseal S	Datum van uitgave : 11/08/2023
		Vervangt : 29/09/2021

Gevaarsidentificatienummer (Kemler-nr.) : 30

Oranje identificatiebord :



Code tunnelbeperking : D/E

EAC code : •3Y

- Transport op open zee

Bijzondere bepaling (IMDG) : 223, 274, 955

Beperkte hoeveelheden (IMDG) : 5 L

Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG) : E1

Verpakkingsinstructies (IMDG) : LP01, P001

Verpakkingsinstructies IBC (IMDG) : IBC03

Instructies voor tanks (IMDG) : T4

Bijzondere bepalingen voor tanks (IMDG) : TP1, TP29

Nr. NS (Brand) : F-E

Nr. NS (Verspilling) : S-E

Stuwagecategorie (IMDG) : A

- Luchttransport

PCA Verwachte hoeveelheden (IATA) : E1

PCA Beperkte hoeveelheden (IATA) : Y344

PCA beperkte hoeveelheid max. netto
hoeveelheid (IATA) : 10L

PCA verpakkingsvoorschriften (IATA) : 355

PCA max. netto hoeveelheid (IATA) : 60L

CAO verpakkingsvoorschrift (IATA) : 366

CAO max. netto hoeveelheid (IATA) : 220L

Bijzondere bepalingen (IATA) : A3

ERG-code (IATA) : 3L

- Transport op binnenlandse wateren

Classificeringscode (ADN) : F1

Bijzondere bepaling (ADN) : 274, 601

Beperkte hoeveelheden (ADN) : 5 L

Uitgezonderde hoeveelheden (ADN) : E1

Vervoer toegestaan (ADN) : T

Vereiste apparatuur (ADN) : PP, EX, A

Ventilatie (ADN) : VE01

Aantal blauwe kegels/lichten (ADN) : 0

- Spoorwegvervoer


Classificeringscode (RID) : F1

Bijzondere bepaling (RID) : 274, 601

Beperkte hoeveelheden (RID) : 5L

Uitgezonderde hoeveelheden (RID) : E1

Verpakkingsinstructies (RID) : P001, IBC03, LP01, R001

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 16 / 21
		Revisie nr : 5.0
	Derbiseal S	Datum van uitgave : 11/08/2023
		Vervangt : 29/09/2021

Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke verpakking (RID) : MP19

Instructies voor transporttanks en bulkcontainers (RID) : T4

Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers (RID) : TP1, TP29

Tankcodes voor RID-tanks (RID) : LGBF

Transportcategorie (RID) : 3

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli (RID) : W12

Expresspakket (RID) : CE4

Gevarenidentificatienummer (RID) : 30

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Code: IBC : Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

15.1.1. EU-voorschriften

De volgende beperkingen zijn van toepassing overeenkomstig bijlage XVII van de REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006:


3(a) Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: Gevarenklassen 2.1 tot en met 2.4, 2.6 en 2.7, 2.8 typen A en B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorieën 1 en 2, 2.14 categorieën 1 en 2, en 2.15 typen A tot en met F	Derbiseal S ; Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, <2% ; Koolwaterstoffen, C7-C9, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen ; vinyl acetaat
3(b) Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: Gevarenklassen 3.1 tot en met 3.6, 3.7 schadelijke effecten op de seksuele functie en de vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 3.8 andere effecten dan een narcotische werking, 3.9 en 3.10	Derbiseal S ; Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, <2% ; Koolwaterstoffen, C7-C9, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen ; vinyl acetaat
3(c) Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: Gevarenklasse 4.1	Derbiseal S ; Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, <2% ; Koolwaterstoffen, C7-C9, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen ; vinyl acetaat
40. Stoffen die zijn ingedeeld als ontvlambare gassen van categorie 1 of 2, ontvlambare vloeistoffen van categorie 1, 2 of 3, ontvlambare vaste stoffen van categorie 1 of 2, stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen van categorie 1, 2 of 3, pyrofore vloeistoffen van categorie 1 of pyrofore vaste stoffen van categorie 1, ongeacht of zij in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn opgenomen.	Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, <2% ; Koolwaterstoffen, C7-C9, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen ; vinyl acetaat

Bevat geen stof(fen) opgenomen in de REACH kandidatenlijst

Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

15.1.2. Nationale voorschriften

Frankrijk

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 17 / 21
		Revisie nr : 5.0
	Derbiseal S	Datum van uitgave : 11/08/2023
		Vervangt : 29/09/2021


No ICPE	Installations classées Désignation de la rubrique	Code Régime	Rayon
4330.text	Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, autres liquides de point éclair inférieur ou égal à 60° C maintenus à une température supérieure à leur température d'ébullition ou dans des conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée (1).		
4330.1	La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant : 1. Supérieure ou égale à 10 t (1) Conformément à la section 2.6.4.5 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008, il n'est pas nécessaire de classer les liquides ayant un point d'éclair supérieur à 35° C dans la catégorie 3 si l'épreuve de combustion entretenue du point L 2, partie III, section 32, du Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies a donné des résultats négatifs. Toutefois, cette remarque n'est pas valable en cas de température ou de pression élevée, et ces liquides doivent alors être classés dans cette catégorie. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.	A	2
4330.2	La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant : 2. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t (1) Conformément à la section 2.6.4.5 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008, il n'est pas nécessaire de classer les liquides ayant un point d'éclair supérieur à 35° C dans la catégorie 3 si l'épreuve de combustion entretenue du point L 2, partie III, section 32, du Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies a donné des résultats négatifs. Toutefois, cette remarque n'est pas valable en cas de température ou de pression élevée, et ces liquides doivent alors être classés dans cette catégorie. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.	DC	
4331.text	Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 4330. La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :		
4331.1	1. Supérieure ou égale à 1000 t Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.	A	2
4331.2	2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1000 t Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.	E	
4331.3	3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.	DC	

Duitsland

- Referentie Wetgeving : WGK 2, Significant gevaarlijk voor water (Indeling conform AwSV, bijlage 1)
- Beperkingen m.b.t. beroepswerkzaamheden : Houd u aan de beperkingen ten aanzien van Wet op de bescherming van werkende moeders (MuSchG)
Houd u aan de beperkingen ten aanzien van Wet op de bescherming van jonge mensen in dienstverband (JArbSchG)
- Resolutie gevaarlijke incidenten (12. BlmSchV) : Niet onderworpen aan de 12e BlmSchV (besluit inzake de bescherming tegen emissies) (Regelgeving voor wat betreft grote ongelukken)

Nederland

- Waterbezwaarlijkheid : A (3) Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 18 / 21
		Revisie nr : 5.0
	Derbiseal S	Datum van uitgave : 11/08/2023
		Vervangt : 29/09/2021

Saneringsinspanningen : A - In principe niet lozen; zo ja, dan toepassen van beste bestaande technieken

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

Denemarken

Brandgevaarklasse : Klasse II-1

Opslagruimte : 5 liter

Opmerkingen betreffende de indeling : R10 <H226;H336;H412>; Wettelijke interventie richtlijnen voor de opslag van brandbare vloeistoffen moeten worden gevolgd

Aanbevelingen Deense regelgeving : Jongeren onder de 18 jaar mogen het product niet gebruiken
Zwangere/zogende vrouwen die met het product werken, dienen er niet rechtstreeks mee in contact te komen

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling


Voor de volgende stoffen van dit mengsel heeft een evaluatie van de chemische veiligheid plaatsgevonden:

Voor de volgende stoffen van dit mengsel heeft een beoordeling van de chemische veiligheid plaatsgevonden
Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, <2% Koolwaterstoffen, C7-C9, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen vinyl acetaat Oleic acid, compound with (Z)-N-octadec-9-enylpropane-1,3-diamine (2:1)

RUBRIEK 16: Overige informatie

Vermelding van wijzigingen:

1	Versie	Gewijzigd	
2.2	Bevat	Gewijzigd	
2.3	PBT	Gewijzigd	
2.3	PBT	Gewijzigd	
2.3	HO	Gewijzigd	
4.2	Inslikken	Gewijzigd	
4.2	Chronische symptomen	Gewijzigd	
4.3	Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling	Gewijzigd	
9.2	Informatie inzake fysische gevaarclassen	Gewijzigd	
10.4	Te vermijden omstandigheden	Gewijzigd	
10.5	Chemisch op elkaar inwerkende materialen	Gewijzigd	
11	Schadelijke effecten van die hormoonontregelende eigenschappen voor de	Gewijzigd	

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 19 / 21
		Revisie nr : 5.0
		Datum van uitgave : 11/08/2023
	Derbiseal S	Vervangt : 29/09/2021


	gezondheid		
12.6	Schadelijke milieueffecten van die hormoonontregelende eigenschappen	Gewijzigd	
14.7	Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten	Toegevoegd	
15.1	Installations classées	Toegevoegd	
15.1	Waterbedreigingsklasse (WGK)	Gewijzigd	
15.1	Waterbezwaarlijkheid	Gewijzigd	
	Andere veiligheidskenmerken	Gewijzigd	

Afkortingen en acroniemen:

	ABM = Algemene beoordelingsmethodiek
	ADN = Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen op de Rijn ADR = Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg CLP = indeling, etikettering en verpakking van stoffen overeenkomstig 1272/2008/EG IATA = Internationale Luchtvaartassociatie (International Air Transport Association) IMDG = Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee LEL = onderste ontstekingsgrens/onderste explosiegrens UEL = bovenste explosiegrens/bovenste ontstekingsgrens REACH = de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen
	BTT = Doordringtijd (maximale draagduur)
	DMEL = Afgeleide dosis met minimaal effect
	DNEL = Afgeleide doses zonder effect
	EC50 = effectieve-concentratiediaan
	EL50= mediaan voor effectief niveau
	ErC50 = EC50 op het vlak van vertraging van de groeisnelheid
	ErL50 = EL50 op het vlak van vertraging van de groeisnelheid
	EWC = Europese afvalstoffenlijst
	LC50 = Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt
	LD50 = Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis)
	LL50 = Mediaan letale dosis
	NA = Niet van toepassing
	NOEC = concentratie zonder waargenomen effect
	NOEL: dosis of concentratie waarbij geen effect werd vastgesteld
	NOELR = dosis zonder waargenomen effect
	NOAEC = concentratie zonder waargenomen schadelijk effect
	NOAEL = Dosis waarbij geen schadelijk effect wordt waargenomen
	N.E.G. = Niet Elders Genoemd
	OEL = Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling - grenswaarden voor kortstondige blootstelling (STEL)
	PNEC = Voorspelde concentraties zonder effect
	Quantitative structure-activity relationship (QSAR)
	STOT = Specifieke doelorgaan toxiciteit
	TWA = tijdgewogen gemiddelde
	VOC = Vluchtige organische verbindingen
	WGK = Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act)

Bronnen van de kerngegevens die zijn gebruikt : ECHA (Europees agentschap voor chemische stoffen). Information Supplier. European Chemicals Agency LOLI.

Opleidingsadvies : Training van personeel over goede praktijken.

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 20 / 21
		Revisie nr : 5.0
	Derbiseal S	Datum van uitgave : 11/08/2023
		Vervangt : 29/09/2021


Overige informatie : Inschatting/inschaling CLP. Voorwerp 9. Berekeningsmethode. Fysisch-chemische gevarenbeoordeling: De verstrekte gegevens zijn gebaseerd op onderzoeken aan het mengsel zelf.

Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

Acute Tox. 4 (Inhalatie:damp)	Acute toxiciteit (inhalatie:damp) Categorie 4
Aquatic Acute 1	Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1
Aquatic Chronic 2	Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2
Aquatic Chronic 3	Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 3
Asp. Tox. 1	Aspiratiegevaar, Categorie 1
Carc. 2	Kankerverwekkendheid, Categorie 2
EUH066	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Eye Irrit. 2	Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2
Flam. Liq. 2	Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2
Flam. Liq. 3	Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3
H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332	Schadelijk bij inademing.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H351	Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H373	Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Skin Irrit. 2	Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2
STOT RE 2	Specifieke doelorgaan toxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 2
STOT SE 3	Specifieke doelorgaan toxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, narcotische werking

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878
 Classificatie volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]
 Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in dit veiligheidsinformatieblad werd verkregen van bronnen die, naar beste weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct of geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De omstandigheden of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het product, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk wordt afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het product. Dit veiligheidsinformatieblad werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit product. Als het product wordt gebruikt als een component in een ander product, is het mogelijk dat de gegevens op het VIB niet van toepassing zijn.

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 21 / 21
		Revisie nr : 5.0
	Derbiseal S	Datum van uitgave : 11/08/2023
		Vervangt : 29/09/2021